



### Description

Drizzle est un nettoyant spécialement conçu et développé par Errecom pour la maintenance et le nettoyage des relevages de condensats. Il élimine les saletés et les dépôts qui peuvent ralentir l'écoulement des condensats et bloquer les canalisations. Sa formulation est efficace aussi bien sur les incrustations que sur les moisissures, les algues et les résidus organiques. L'utilisation régulière et constante de Drizzle n'endommage pas les composants métalliques du drain et empêche la formation de nouvelles obstructions.

### Champ d'application

- HVAC/R

### Caractéristiques

- Spécifique pour le nettoyage de relevages de condensats.
- Élimine les algues, les mucilages, les mucosités et les moisissures et prévient leur prolifération.
- Élimine les accumulations inorganiques et organiques.
- Empêche le colmatage des tuyaux d'évacuation des condensats.
- Compatible avec tout drain de condensats, en plastique et en métal.
- Prêt à l'emploi.
- Convient au plan HACCP.
- Disponible également dans la version avec bec pour faciliter l'insertion.

### Mode d'emploi

1. Éteindre le système de climatisation.
2. Verser le produit directement dans le relevage de condensats jusqu'à ce qu'il soit plein.
3. Attendre 5 minutes pour que le produit commence à s'écouler.
4. Recharger Drizzle dans le drain.
5. Attendre encore 5 minutes ou jusqu'à ce que le produit finisse de s'écouler complètement.
6. Attendre quelques instants avant de démarrer le système.



### Propriétés chimico-fisiche

Propriété	Valeur
Aspect	Liquide clair
Couleur	Jaune
Odeur	Caractéristique (lavande)
Densité relative	1,045 ± 0,005 g/ml (à T = 20°C)
pH	2 ± 1
Point d'éclair	>90°C

### Classification et Étiquetage

Cette spécification technique n'est applicable que si elle est accompagnée de la Fiche de Données de Sécurité en vigueur. Conformément aux exigences légales, seule la fiche de données de sécurité contient des informations de sécurité mises à jour. La MSDS du produit est disponible sur demande.

### Considérations relatives à la sécurité des produits

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues ou de toute autre source d'inflammation. Éviter le contact avec la peau et les yeux, l'inhalation des vapeurs et des brouillards. Ne pas utiliser de récipients vides avant qu'ils n'aient été nettoyés. Avant les opérations de transfert, s'assurer qu'il n'y a pas de matières incompatibles résiduelles dans les conteneurs.

## Méthode de stockage

Conserver le produit entre 0°C et +40°C.

Pour maintenir la qualité du produit, ne pas stocker à la chaleur ou à la lumière directe du soleil.

Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Conserver toujours dans des endroits bien ventilés.

Tenir à l'écart des aliments et boissons

## Élimination

Drizzle est un mélange acide à base d'eau; l'élimination du liquide comme déchet peut être effectuée comme s'il s'agissait d'un détergent, selon la réglementation en vigueur en la matière.

## Conditions de transport

Ce produit n'est pas réglementé pour le transport selon ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA.

## Echéance/Shelf life

7 ans à compter de la date de production

## Packaging

Art.-Nr.	Description		
AB1078.M.S1	Drizzle 500 mL	15	-
AB1078.K.01	Drizzle 1 L sans bec	06	-

## Identification des dangers



### Attention

**Mentions de danger:** H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

**Conseils de prudence:** P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**Contient** méthénamine: Peut produire une réaction allergique.