

DPR-5K

Micro-manomètre à pression différentielle

L'appareil mesure la pression manométrique/différentielle de -5000 Pa à +5000 Pa. 11 unités sont disponibles aux choix : Pa, hPa, mbar, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, ozin2, bar, kPa



CARACTÉRISTIQUES

- Afficheur : LCD
- Précision : $\pm 0,3\%$ FSO (25°)
- Répétabilité : $\pm 0,2\%$ (Max. $\pm 0,5\%$ FSO)
- Linéarité/hystérésis : $\pm 0,29\%$ FSO
- Plage : $\pm 5000\text{Pa}/\pm 0,725\text{psi}$
- Pression max. : 2psi
- Temps de réponse : 0,5s (typique)
- Indicateur de batterie : Oui
- Indicateur de surpression : OL
- Conditions d'opérations : 0 à 50°C
- Conditions de stockage : -10 à 60°C
- Alimentation 3x piles AA

FONCTIONNALITÉS

- Les fonctions de l'appareil comprennent: MAX, MIN, AVG et HOLD.
- Le point zéro peut être ajusté avec la fonction ZERO.
- La fonction Auto-off (APO) peut être activée ou désactivée.

Unité	Plage	Résolution
Pa	5000	1
hPa	50,00	0,01
mbar	50,00	0,01
mmH2O	509,9	0,1
mmHg	37,50	0,01
inH2O	20,07	0,01
inHg	1,476	0,001
psi	0,725	0,001
ozin2	11,60	0,01
bar	0,050	0,001
kPa	5,000	0,001